



Salta K 120

100 % meta-Aramid (Nomex®) hochhitzebeständig

	Salta K 120 – No. 120
Einsatzgebiete	Für Nähte, die eine hohe Hitzebeständigkeit erfordern, wie z. B. bei Schutzbekleidung, Feuerwehren, metallverarbeitenden Betrieben, Gießereien, Kampfanzügen, leichte Planen und Ausrüstungsgegenstände.
Produktvorteile	Kurzfristig bei 360°C belastbar, nicht schmelzend. Ohne Flamme selbsterlöschend. Gute Chemikalienbeständigkeit gegen leichte Säuren und Alkali.
Aufmachung	
Lauflänge	5.000 m
Farbangebot	Farbenkarte Gütermann K/L
Empfohlene Nadeldicken	NM 80 – 90 / 12 – 14
Technologie	
Stärke	No./Tkt. 120 - dtex 250(2) – tex 25
Festigkeit	> 650 cN
Bruchdehnung	φ 22% (19 – 25%)
Kochschrumpf (30 min.)	< 1 %
Thermoschrumpf (160 °C/30 min.)	< 1 %
Echtheiten	
Waschechtheit	Gemäß ISO 105 CO3 – Note 3-4 und besser
Wasserechtheit	Gemäß ISO 105 EO1 – Note 3-4 und besser
Reibechtheit	Gemäß ISO 105 X12 – Note 3-4 und besser
Hypochlorit-Bleichechtheit	Gemäß ISO 105 NO1 – Note 3-4 und besser
Trockenreinigungsechtheit	Gemäß ISO 105 DO1 – Note 3-4 und besser
Schweißechtheit	Gemäß ISO 105 EO4 – Note 3-4 und besser
Lichtechntheit	Gemäß ISO 105 BO2 – Note 2-3 und besser
Pflegehinweise	
	www.guetermann.com Gütermann

Nomex® = eingetragenes Warenzeichen von DuPont™